

INFOSPEICHER L E S E N

Datum : 11.07.2017 12:14:16
JobStatus: OKAY
Variante : D73N57B0.PRG
Version : 8.020

ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!

0x41ED 41ED DDE-Steuergerät intern (Zyklische Authentisierung)

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40

Kilometerstand	168568	km
Motordrehzahl	0.00	rpm
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur)	77.00	degC
maximaler Raildruck der letzten 10ms (1 Byte)	0.00	bar
Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung (1 Byte)	0.00	mg/hub
Luftmasse pro Zylinder (1 Byte)	0.00	mg/hub
Luftdruck vor Einlassventil (1 Byte)	1003.92	hPa
Erfasste Batteriespannung (1 Byte)	12400.00	mV
Umgebungsdruck (1 Byte)	997.65	hPa
aktueller Motorstatus	4.00	-
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
gefiltertes Pedalwertgebersignal (1 Byte)	0.00	%
Erfasster Wert der Lufttemperatur an der HFM-Position (1 Byte)	26.00	degC
Ladelufttemperatur nach Ladeluftkühler (1 Byte)	34.00	degC
Ausgangstastverhältnis - Ladedrucksteller (1 Byte)	9.80	%
AGR - Stellgliedposition (1 Byte)	0.00	%
Drallklappe - Stellgliedposition (1 Byte)	0.78	%
Drosselklappe - Stellgliedposition (1 Byte)	3.53	%
Abgasdruck vor Partikelfilter	1000.96	hPa
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte)	128.82	degC
Lambdasensor Signal - Equivalence Ratio Bank 1 - Sensor 1 0	2.03	-
Regenerationsstatus	80100001	hex
Kraftstofftemperatur (1 Byte)	35.00	degC
Aktueller Gang intern	0.00	-
Sollluftmasse (1 Byte)	288.63	mg/hub

Datensatzprüfung nicht in Ordnung
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler ist im Historybuffer eingetragen (wurde vom Tester gelöscht)
Fehler ist nicht im Historybuffer eingetragen

Fehlercode: 41 ED 61 05 00 00 01 28 52 4F 00 00 75 00 00 00
40 7C A9 04 00 00 4C 4A 19 00 02 09 2A B5 30 FF
FF 80 10 00 01 55 00 2E

Dieser Inhalt wird temporär in folgender Textdatei abgelegt ..\inpa\bin\is_lesen.tmp
#####